



— en symbol för hög svensk kvalitet och teknik

VOLVO AMAZON

121, 4-dörrars (12134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.
Trumbromsar.

122 S, 4-dörrars (12234, 12235)

Motor: 90 hk SAE. 4-växlad (12234).
4-växlad med överväxel (12235).
Skivbromsar fram, trumbromsar bak.

121, 2-dörrars (13132, 13134)

Motor: 75 hk SAE. 3-växlad (13132).
4-växlad (13134). Trumbromsar.

121 Herrgårdsvagn (22134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.
Trumbromsar.

Bagagerummets volym:

med uppfällt baksäte ca.. 1,1 m³
,, nedfällt ,, ca.. 1,8 m³



Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd	1 315 mm
Total längd	4 450 mm
Tjänstevikt 4-dörr.	1 160 kg
med överväxel	1 170 kg
Tjänstevikt 2-dörr.	1 130 kg



Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd	1 315 mm
Total längd	4 490 mm
Tjänstevikt	1 260 kg

VOLVO P 1800

(18394, 18395)

Motor: 100 hk SAE. 4-växlad (18394).
4-växlad med överväxel (18395).
Skivbromsar fram, trumbromsar bak.



Hjulbas	2 450 mm
Spårvidd	1 315 mm
Total längd	4 400 mm
Tjänstevikt	1 200 kg

Kylsystem

Termostatstyrd vattencirkulation.

Batteri

12 volt.

Koppling

Enskivig torrlamellkoppling.

Växellåda

Helsynkroniserad växellåda.

Bakaxel

Hypoidväxel.

Styrinrättning

PV 544 och Volvo 210 endast väns-

terstyrda. Övriga vagnstyper vänster-
eller högerstyrda.

Framhjulsupphängning

Separat upphängning med spiralfjädrar
och krängningshämmare.

Bakaxelupphängning

Stel bakaxel. Bärarmar och moment-
stag samt ett tvärstag. Spiralfjädrar.
Volvo 210: halvelliptiska bladfjädrar.

Stötdämpare

Dubbelverkande, hydrauliska tele-
skopstötdämpare fram och bak.

VOLVO PV 544

Favorit (11121)

Motor: 75 hk SAE. 3-växlad.
Trumbromsar.

Special (11134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.
Trumbromsar.

Sport (11234)

Motor: 90 hk SAE. 4-växlad.
Trumbromsar.



Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd fram	1 295 mm
,, bak	1 315 mm
Total längd	4 450 mm

Tjänstevikt Favorit	1 070 kg
,, Special	1 080 kg
,, Sport	1 080 kg

VOLVO 210

Duett (21134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.
Trumbromsar.

Skåpvagn (21124)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.
Trumbromsar.

Bagagerummets volym Duett:

uppfällt baksäte	ca 1,6 m ³
nedfällt ,,	ca 2,8 m ³
Bagagerummets volym skåpvagn	ca 3,1 m ³



Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd fram	1 295 mm
,, bak	1 315 mm
Total längd	4 400 mm

Tjänstevikt Duett	1 210 kg
,, Skåpvagn ..	1 180 kg

Kaross

Självbärande, (ej Volvo 210) hel-
svetsad stålkaross, fullständigt rost-
skyddsbehandlad.

Bensintank

Placerad bak. PV 544 och Volvo 210:
35 lit. Övriga: 45 lit.

Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Fast helljus-
signal som manövreras med körvi-
sarspaken. Blinkers fram och bak.
Stopp- och baklyktor. Inner- och
instrumentbelysning.

Instrument och manöverorgan

Hastighets-, bensin- och vattentempe-
raturmätare samt väg- och tripp-
mätare. Varningslampor för laddning,
oljetryck, helljus och riktningsvisare.
P 1800 är även utrustad med varv-
räknare, temperaturmätare av band-

Motor 75 hk SAE (B 18 A)

Fyrcylindrig med toppventiler och
femlagrad vevaxel.

Cylinderdiam.	84,14 mm
Slaglängd	80 mm
Cylindervolym	1,78 liter
Kompression	8,5:1
Max. effekt	75 hk (SAE) vid 4 500 varv/min.

Max. vridmoment 14,0 kgm (SAE) vid
2 800 varv/min.

Förgasare Zenith
fallförgasare
Oljefilter av fullflödestyp

Motor 90 hk SAE (B 18 D)

Samma uppbyggnad och mått som
B 18 A-motorn.

Max. effekt 90 hk (SAE) vid
5 000 varv/min.
Max. vridmoment 14,5 kgm (SAE) vid
3 500 varv/min.

Förgasare 2 st SU horisontal-
förgasare
Oljefilter av fullflödestyp

Motor 100 hk SAE (B 18 B)

Samma uppbyggnad och mått som
B 18 A-motorn.

Kompression 9,5:1
Max. effekt 100 hk (SAE) vid
5 500 varv/min.

Max. vridmoment 15,2 kgm (SAE) vid
3 800 varv/min.

Förgasare 2 st SU horisontal-
förgasare
Oljefilter av fullflödestyp

Oljekylare

typ för vatten och olja, tryckmätare
för olja samt elektrisk klocka.

Övrig utrustning

Fotkontakt för avbländning, körrikt-
ningsvisarspak med automatisk åter-
gång. Värme- och ventilationsaggre-
gat. Värmen termostatstyrd. Lågfarts-
fläkt. Elektriska vindrutetorkare och
vindrutespolare. Stoppade solskydd.
Bländfri backspegel (utvändig back-
spegel på 121 Amazon Herrgårdsvagn
och Volvo 210) och askkoppar, verk-
tygsutrustning och domkraft. Stänk-
skydd, reservhjul, Volvos 3-punkts
säkerhetsbälten för båda framsätena.
Fästen för bälten i baksätet.

Fabriken förbehåller sig rätt till änd-
ring av pris, konstruktion och utrust-
ning utan föregående meddelande.



AB VOLVO GÖTEBORG