

VOLVO 1800 S





2-DÖRRARS, 2-SITSIG SPORTKUPÉ

MOTOR

Typ B 18. Fyrcylindrig med toppventiler och 5-lagrad vevaxel.
Cylindervolym 1,78 liter
Cylinderdiameter 84,14 mm
Slaglängd 80,0 mm
Kompressionsförhållande 10,0:1
Max. effekt 115 hk SAE vid 6.000 v/min.
Max vridmoment 15,5 kpm SAE vid 4.000 varv/min.

Dubbla SU horisontalförasare
Oljefilter av fullflödestyp
Oljekylare med värmväxlare vatten/olja
Positiv vevhusventilation

KYLSYSTEM

Slutet. Vattenkylning med pump och termost. Rymd ca 8,5 liter. Frostsäddat.

ELEKTRISKT SYSTEM

Spänning 12 volt
Batteriets kapacitet 60 amp.tim.
Generators effekt max. 360 W
Startmotorers effekt 1 hk

KRAFTOVERFÖRING

Koppling

Hydrauliskt manövrerad solfjäderskoppling.

Växellåda

4-växlad, helsynkroniserad med kort golv-spak.

Utväxling 1:a växeln 3,13
2:a " 1,99
3:e " 1,36
4:e " 1,0
Back " 3,25

Elektrisk manövrerad överväxel verkande på 4:e växeln.

Utväxling 0,756

Bakaxel

Utväxling 4,56

STYRINRÄTTNING

Typ skruv med rulle. Antal rattvarv vänster —höger 3¼.

Vänddiameter:

Däckens ytterkant 9,5 m
Karossens ytterkant 10,0 m

FRAMHJULSUPPHÄNGNING

Separat hjulupphängning i gummilagrade länkarmar. Styvspindeln lagrad i kulleleder. Spiral-fjädrar. Krängningsdämpare.

BAKHJULSUPPHÄNGNING

Stel axel upphängd i långsgående gummilagrade bärmarmar och momentstag. I sidled hålls axeln i läge av ett gummilagrat tvärstag.

STOTDÄMPARE

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstöt-dämpare runt om.

HJUL OCH DÄCK

4½" fälgar. 165 SR15 däck.

BROMSSYSTEM

Fram: Självjusterande skivbromsar.
Bak: Självcenterande trumbromsar.
En reduceringsventil i bromssystemet förhindrar ofrivillig låsning av bakhjulen vid häftig inbromsning. Bromsservo.

KAROSS

Självbärande, helsvetsad stålkaross, fullständigt rostskydds- och underredsbbehandlad.

BRÄNSLETANK

Placerad bak. Rymmer ca 45 liter.

LJUSUTRUSTNING

Asymmetriskt halvljus. Automatiskt backljus. Helljussignal. Steglöst reglerbar instrumentbelysning.

INSTRUMENTERING

Hastighetsmätare med väg- och trippmätare. Varvräknare. Vatten- och oljetermometer. Oljetrycksmätare. Bensinmätare. Kontrollampor för laddning, helljus, körvisare och överväxel. Elektrisk klocka.

ÖVRIG UTRUSTNING

Trepunkts, fabriksmonterade säkerhetsbälten. Laminerad vindruta. Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter. Elektrisk vindrutepolare. Termostaterat värmesystem med stor kapacitet och tvåstegsfläkt. Separata luftintag för sommarventilation. Kart- och handskfickor under instrumentbrädan. Förvaringsfack på kardantunneln. Dubbla, madrasserade solskydd. Bländfri backspegel. Kurvhandtag för passageraren. Cigarrettändare. Stänkskydd. Bältdäck. Reservhjul. Domkraft. Verktyg.

Volvo 1800 S är rundsmörjningsfri.

Volvo 1800 S har 6 månaders fabriksgaranti oavsett antalet körda mil.

MÅTT OCH VIKT

Hjulbas	2.450 mm
Spårvidd	1.315 mm
Total längd	4.400 mm
Total bredd	1.700 mm
Total höjd olastad	ca 1.285 mm
Frigångshöjd	ca 155 mm
Tjänstevikt	ca 1.170 kg

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.