



TILLÄGG TILL

INSTRUKTIONSBOK

P 1800

VOLVO 1800 S

Fr.o.m. chassinummer 6001 har en del ändringar vidtagits på vagnen varvid den erhållit ovanstående beteckning. Även typbeteckningarna har ändrats. Dessa är:

18334 VB för vagnar utan överväxel,

18335 VB/HB för vagnar med överväxel.

De viktigaste ändringarna på vagnen anges nedan.

Motor

Vagnen är försedd med en motor som har högre effekt än tidigare. Detta har möjliggjorts genom höjd kompression, kamaxel med högre lyft och nya kolvar. Härigenom har man även fått en varvvilligare motor. Högsta tillåtna varvtalet har höjts med 500 r/m. På varvräknaren har detta markerats med ett streckat område för 6 000—6 500 r/m, vilket betyder momentant tillåtna varvtal. Varvtalsområdet 6 500—7 000 r/m är markerat helt rött.

Effekt, hk vid varv/min.	SAE	108/5800
	DIN	96/5600

Max. vridmoment, kgm vid varv/min.	SAE	15,2 /4000
	DIN	14,3/3800

Kompressionstal	10,0
-----------------	------

Övriga ändringar

Av övriga ändringar på vagnen kan nämnas:

Syntetisk lackering.

Klädsel i plast och läder. Sittdynorna (dyna och rygg) har läder.

Reservfält på bränslemätaren.

Starkare belysning på småinstrumenten.

Batteri, 60 Ah, av samma utförande som på våra andra personvagnar.

Beträffande den syntetiska lackeringen vill vi påpeka, att endast polermedel avsedda för syntetisk lackering får användas på denna.