



Detta dokument och dess innehåll tillhör FÖRETAGET AB.  
 Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas  
 till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkännts.

|   |   |  |                               |                         |                    |   |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>A4</b><br><br>ISO E  | IRONCAD<br>2D-ritning<br>3D-fil tillgänglig | Generella<br>toleranser enligt:<br><b>ISO 2768-1</b><br>medium | Filnamn:<br><b>Scene1.icd</b> |                         |                    | Senast sparad:<br><b>2020-10-01 10:15</b> |
|   | Skala:<br><b>X:X</b>                        |  | Ritad av:<br>...              | Kontrollerad av:<br>... | Godkänd av:<br>... | Skapad datum:                             |
| <b>FÖRETAGSNAMN</b><br>(eller lägg in din logga via dra-och-släpp<br>bildfilen direkt från Utforskaren) |   |  | Bladnr:<br><b>1 (1)</b>       |                         |                    | Rev.<br>...                               |
|   |   |  | Ritningsnr:                   |                         |                    |   |



Man gör ett fyrkantigt hål 30 x 30 mm och lägger stoppet plan i plan med dörrstolpen. Dörren tas bort i gångjärnets dörrfästen och hålet märks ut genom att gångjärnet viks in mot dörrstolpen

//Ingemar Berndtsson 2020-12-07